




## Silikon - Haustürdichtung

<b>Profil</b>						
<b>Artikel-Nummer</b>		<b>SK 312</b>	<b>SK 315</b>	<b>SK 318</b>		
<b>Einbaumaße in mm</b>	<b>Falzhöhe</b>	12	15	18		
	<b>Nutbreite</b>	5	5	5		
	<b>Anschlagluft</b>	3 - 8	3 - 8	3 - 8		
<b>Farbe</b>		Schwarz weiß braun beige	Schwarz weiß braun beige	Schwarz weiß braun beige		

Kartoninhalt: 2 Spulen je 50 m = 100 m  
1 Palette = 30 Karton = 3.000 m

### EIGENSCHAFTEN

- sehr gut alterungs- witterungs- UV- und ozonbeständig
- sehr hohe Flexibilität, daher ausgezeichnetes Rückstellvermögen sowie kaum Schließdruck
- höhere Stabilität durch die Verbindung von Dichtkörper mit Nutabdeckklippe

### Verarbeitungsmerkmale

Die Eckbereiche werden mit einer Gehrungszange geschnitten ohne die eigentliche Dichtzone zu beschädigen. Der eingearbeitete Faden im Kopf verhindert ein Überdehnen bei der Montage und ein Reißen der Ausgeklinkten Ecken. Man beginnt mit dem Einbau oben in der Mitte.