











Trockenverglasung für Holzfenster

Profil						
		Celloprofil 10 x 6 mm	Celloprofil mit Schräge 10 x 7 mm	Kronenprofil 9 x 4 mm	Kronenprofil 9 x 3 mm	Kronenprofil 8 x 2 mm
Artikel- Nummer		ZK 630	ZK 631	ZK 650	ZK 651	ZK 652
Abmessungen in mm	Andruckfläche	10	10	9	9	8
	Profilstärke	6	7	4	3	3
Material		Zellkautschuk/ EPDM	Zellkautschuk/ EPDM	Zellkautschuk/ EPDM	Zellkautschuk/ EPDM	Zellkautschuk/ EPDM
Farbe		schwarz	schwarz	schwarz	schwarz	schwarz
Spule Kartoninhalt		75 m/ 450 m	100 m/ 300 m	125 m/ 750 m	150 m/ 900 m	150 m/ 900 m

Weitere Abmessungen und
Farben auf Anfrage lieferbar

**Achtung: Bei allen selbstklebenden Dichtungen ist
der Kleber 9 Monate ab Fabrikationsdatum haltbar.**



Trockenverglasung für Holzfenster

Profil		 Kronenprofil 8 x 2 mm	 Kronenprofil 8 x 4 mm	 Kronenprofil 10 x 4 mm	 Kronenprofil 10 x 5 mm	 Kronenprofil 15 x 8 mm
Artikel- Nummer		ZK 610	ZK 653	ZK 654	ZK 655	ZK 656
Abmessungen in mm	Andruckfläche	8	8	10	10	15
	Profilstärke	2	4	4	5	8
Material		Zellkautschuk/ EPDM	Zellkautschuk/ EPDM	Zellkautschuk/ EPDM	Zellkautschuk/ EPDM	Zellkautschuk/ EPDM
Farbe		schwarz	schwarz	schwarz	schwarz	schwarz
Spule Kartoninhalt		225 m/ 1350 m	150 m/ 900 m	125 m/ 750 m	100 m/ 600 m	50 m/ 300 m

Weitere Abmessungen und
Farben auf Anfrage lieferbar

**Achtung: Bei allen selbstklebenden Dichtungen ist
der Kleber 9 Monate ab Fabrikationsdatum haltbar.**

Zellkautschuk-Dichtungen selbstklebend

Profil					
Artikel-Nummer		ZK 081	ZK 082		
Abmessungen in mm	Falzbreite	9	9		
	Kopfhöhe	7	5,5		
Material		Zellkautschuk/ EPDM	Zellkautschuk/ EPDM		
Farbe		weiß, braun	weiß, braun		
Spule Kartoninhalt		120 m/ 360 m	100 m/ 600 m		

VORTEILE

- Leicht zu komprimieren
- Der Hohlraum im Profile gibt eine optimale Dichtung
- Schnelle, einfache und saubere Montage
- Sehr gute Alterungseigenschaften
- Gute Lösungsmittelbeständigkeit
- Lieferbar in 2 verschiedenen Verpackungen
- Enthält keine Stoffe, die Arbeitsschäden hervorrufen können

VERARBEITUNG

Verarbeitungstemperatur: mindestens 0°C.
 Auftragen: per Hand direkt von der Rolle.
 Oberfläche: muss sauber, trocken, staub- und fettfrei sein.

EIGENSCHAFTEN

Basisrohstoff: EPDM Gummi
 Farbe: Schwarz, braun und weiss
 Haftung: Ausgezeichnet auf trockenem Untergrund

LAGERZEIT

Bis zu 9 Monaten ab Fabrikationsdatum bei normaler Lagerung.

TECHNISCHEN DATEN

Spezifisches Gewicht: 0,25-0,40 g/cm³
 Nominell: 0,28 g/cm³
 Shorehärte 00: 40-50
 Wärmebeständigkeit: -50°C bis +90°C
 Gesundheitsrisiko: Kein
 Wasseraufnahme: Unerheblich
 Ozon Beständigkeit: Ausgezeichnet